


Sensores Inductivos

C0804PONM8



SENSOR CAPACITIVO DIAMETRO 8mm LARGO 60mm S_n = 4mm 10-30Vdc PNP NA 100Hz CONECTOR M8

Tipo	Capacitivo
Tamaño del Envoltente	8 mm
Largo	60 mm
Montaje	No enrasado
Alcance Nominal	4 mm
Alcance Asegurado	4 mm
Material Envoltente	Latón niquelado
Alimentación Eléctrica	10-30 Vdc
Tecnología	PNP
Función de Salida	N.A.
Indicador LED de Alimentación	No
Indicador LED de Operación	Led amarillo

Características Eléctricas


Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de Voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	100 Hz
Tiempo de Respuesta	1.5 ms
Protección inversión de polaridad	Si
Protección Corto Circuito	Si

Características Mecánicas

Temperatura de operación	- 25 °C a + 70 °C
Material cara activa	PBT
Grado de protección	IP67
Conexión	Conector M8
Sección transversal	-
Número de hilos (polos)	3
Peso	20 gr

Sensores Inductivos C0804PONM8

Dimensiones



Esquema

