


Sensores Inductivos

C3020RPCFW2



SENSOR CAPACITIVO DIAMETRO 30mm LARGO 80mm RAS Sn = 2-20mm 10-30Vdc PNP NC 100Hz CABLE 2m

Tipo	Capacitivo
Tamaño del Envoltente	30 mm
Largo	80 mm
Montaje	Enrasado
Alcance Nominal	2-20 mm
Alcance Asegurado	2-20 mm
Material Envoltente	Latón niquelado
Alimentación Eléctrica	10-30 Vdc
Tecnología	PNP
Función de Salida	N.C.
Indicador LED de Alimentación	No
Indicador LED de Operación	Led amarillo

Características Eléctricas


Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de Voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	100 Hz
Tiempo de Respuesta	1.5 ms
Protección inversión de polaridad	Si
Protección Corto Circuito	Si

Características Mecánicas

Temperatura de operación	- 25 °C a + 70 °C
Material cara activa	PBT
Grado de protección	IP67
Conexión	Cable 2m
Sección transversal	5 Ø 3 x 0.34 mm
Número de hilos (polos)	3
Peso	20 gr

Sensores Inductivos C3020PCFW2

Dimensiones



Esquema

