


Sensores Inductivos

C3030RNONW2



SENSOR CAPACITIVO DIAMETRO 30mm LARGO 80mm Sn = 2-30mm 10-30Vdc NPN NA 100Hz CABLE 2m

Tipo	Capacitivo
Tamaño del Envoltente	30 mm
Largo	80 mm
Montaje	No enrasado
Alcance Nominal	2-30 mm
Alcance Asegurado	2-30 mm
Material Envoltente	Latón niquelado
Alimentación Eléctrica	10-30 Vdc
Tecnología	NPN
Función de Salida	N.A.
Indicador LED de Alimentación	No
Indicador LED de Operación	Led amarillo

Características Eléctricas


Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de Voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	100 Hz
Tiempo de Respuesta	1.5 ms
Protección inversión de polaridad	Si
Protección Corto Circuito	Si

Características Mecánicas

Temperatura de operación	- 25 °C a + 70 °C
Material cara activa	PBT
Grado de protección	IP67
Conexión	Cable 2m
Sección transversal	5 Ø 3 x 0.34 mm
Número de hilos (polos)	3
Peso	20 gr

Sensores Inductivos C3030RNONW2

Dimensiones



Esquema

