

SENSOR INDUCTIVO DIAMETRO 4mm LARGO 25mm RAS Sn = 1.5mm 10-30Vdc PNP NA 2000Hz CABLE 2m

Tipo	Inductivo
Tamaño del Envolvente	Diam. 4 mm
Largo	25 mm
Montaje	Enrasado
Alcance Nominal	1.5 mm
Alcance Asegurado	1.2 mm
Material Envolvente	Acero inoxidable
Alimentación Eléctrica	10-30 Vdc
Tecnología	NPN
Función de Salida	Normalmente abierto (N.A.)
Indicador LED de Alimentación	No
Indicador LED de Operación	Si


Características Eléctricas

Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de Voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Tiempo de Respuesta	0.1 ms
Protección inversión de polaridad	Si
Protección Corto Circuito	Si

Características Mecánicas

Temperatura de operación	- 25 °C a + 70 °C
Material cara activa	PBT
Grado de protección	IP67
Conexión	Cable 2m
Sección transversal	2.7 Ø 3 x 0.15 mm
Número de hilos (polos)	3
Peso	20 gr

Dimensiones



Esquema

