

SENSOR INDUCTIVO DIAMETRO 5mm LARGO 40mm RAS Sn = 1.5mm 10-30Vdc PNP NC 2000Hz CONECTOR M8

Tipo	Inductivo
Tamaño del Envoltente	Diam. 5 mm
Largo	40 mm
Montaje	Enrasado
Alcance Nominal	1.5 mm
Alcance Asegurado	1.4 mm
Material Envoltente	ACERO INOXIDABLE
Alimentación Eléctrica	10-30 Vdc
Tecnología	PNP
Función de Salida	Normalmente cerrado (N.C.)
Indicador LED de Alimentación	No
Indicador LED de Operación	Si


Características Eléctricas

Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de Voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Tiempo de Respuesta	0.1 ms
Protección inversión de polaridad	Si
Protección Corto Circuito	Si

Características Mecánicas

Temperatura de operación	- 25 °C a + 70 °C
Material cara activa	PBT
Grado de protección	IP67
Conexión	Conector M8
Sección transversal	-
Número de hilos (polos)	3
Peso	20 gr

Dimensiones



Esquema

