

SENSOR INDUCTIVO DIAMETRO 8mm LARGO 30mm CORTO RAS S_n = 3mm 10-30Vdc NPN NA 2000Hz CABLE 2m

Tipo	Inductivo
Tamaño del Envolvente	Diam. 8 mm
Largo	30 mm
Montaje	Enrasado
Alcance Nominal	3 mm
Alcance Asegurado	2.7 mm
Material Envolvente	Latón niquelado
Alimentación Eléctrica	10-30 Vdc
Tecnología	NPN
Función de Salida	Normalmente abierto (N.A.)
Indicador LED de Alimentación	No
Indicador LED de Operación	Si


Características Eléctricas

Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de Voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Tiempo de Respuesta	0.1 ms
Protección inversión de polaridad	Si
Protección Corto Circuito	Si

Características Mecánicas

Temperatura de operación	- 25 °C a + 70 °C
Material cara activa	PBT
Grado de protección	IP67
Conexión	Cable 2m
Sección transversal	3 Ø 3 x 0.15 mm
Número de hilos (polos)	3
Peso	20 gr

Dimensiones



Esquema

