


Sensores Inductivos

I08S06NONW2



SENSOR INDUCTIVO DIÁMETRO 8mm LARGO 30mm CORTO $S_n = 6\text{mm}$ 10-30Vdc NPN NA 500Hz CABLE 2m

Tipo	Inductivo
Tamaño del Envolvente	8 mm
Largo	30 mm
Montaje	No enrasado
Alcance Nominal	6 mm
Alcance Asegurado	5.4 mm
Material Envolvente	Latón niquelado
Alimentación Eléctrica	10-30 Vdc
Tecnología	NPN
Función de Salida	N.A.
Indicador LED de Alimentación	No
Indicador LED de Operación	Led amarillo


Características Eléctricas

Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de Voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	500 Hz
Tiempo de Respuesta	0.5 ms
Protección inversión de polaridad	Si
Protección Corto Circuito	Si

Características Mecánicas

Temperatura de operación	- 25 °C a + 70 °C
Material cara activa	PBT
Grado de protección	IP67
Conexión	Cable 2m
Sección transversal	3 Ø 3 x 0.15 mm
Número de hilos (polos)	3
Peso	20 gr

Dimensiones



Esquema

