

SENSOR INDUCTIVO DIAMETRO 12mm LARGO 68mm S_n = 8mm 10-30Vdc NPN NA 1000Hz CONECTOR M12 METAL FACE

Tipo	Inductivo
Tamaño del Envoltente	12 mm
Largo	68 mm
Montaje	No enrasado
Alcance Nominal	8 mm
Alcance Asegurado	7.2 mm
Material Envoltente	ACERO INOXIDABLE
Alimentación Eléctrica	10-30 Vdc
Tecnología	NPN
Función de Salida	N.A.
Indicador LED de Alimentación	No
Indicador LED de Operación	Led amarillo


Características Eléctricas

Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de Voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	1000 Hz
Tiempo de Respuesta	0.5 ms
Protección inversión de polaridad	Si
Protección Corto Circuito	Si

Características Mecánicas

Temperatura de operación	- 25 °C a + 70 °C
Material cara activa	ACERO INOXIDABLE
Grado de protección	IP67
Conexión	Conector M12
Sección transversal	-
Número de hilos (polos)	3
Peso	20 gr

Dimensiones



Esquema

