

SENSOR INDUCTIVO DIAMETRO 12mm LARGO 68mm S_n = 8mm 20-250Vac/dc NC 25 Hz AC , 40Hz DC CONECTOR M12

Tipo	Inductivo
Tamaño del Envoltente	12 mm
Largo	68 mm
Montaje	No enrasado
Alcance Nominal	8 mm
Alcance Asegurado	7.2 mm
Material Envoltente	Latón niquelado
Alimentación Eléctrica	20-250 Vac/dc
Tecnología	A.C./D.C.
Función de Salida	N.C.
Indicador LED de Alimentación	No
Indicador LED de Operación	Led amarillo


Características Eléctricas

Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de Voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	25 Hz AC / 40 Hz DC
Tiempo de Respuesta	0.5 ms
Protección inversión de polaridad	No
Protección Corto Circuito	Si

Características Mecánicas

Temperatura de operación	- 25 °C a + 70 °C
Material cara activa	PBT
Grado de protección	IP67
Conexión	Conector M12
Sección transversal	-
Número de hilos (polos)	3
Peso	20 gr

Dimensiones



Esquema

