


Sensores Inductivos

I1804GAFM12



SENSOR INDUCTIVO DIAMETRO 18mm LARGO 79mm RAS Sn = 0-4mm 4-20mA 18-30Vdc ANALOGO 500Hz CONECTOR M12

Tipo	Inductivo
Tamaño del Envoltente	18 mm
Largo	79 mm
Montaje	Enrasado
Alcance Nominal	0-4 mm
Alcance Asegurado	0-4 mm
Material Envoltente	Latón niquelado
Alimentación Eléctrica	18-30 Vdc
Tecnología	Salida Analógica de Corriente
Función de Salida	4 - 20 mA
Indicador LED de Alimentación	No
Indicador LED de Operación	Led amarillo

Características Eléctricas

Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de Voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	500 Hz
Tiempo de Respuesta	0.1 ms
Protección inversión de polaridad	No
Protección Corto Circuito	Si


Características Mecánicas

Temperatura de operación	- 25 °C a + 70 °C
Material cara activa	PBT
Grado de protección	IP67
Conexión	Conector M12
Sección transversal	-
Número de hilos (polos)	3
Peso	20 gr

Sensores Inductivos

I1804GAFM12

Dimensiones



Esquema

