

**SENSOR INDUCTIVO DIAMETRO 18mm LARGO 55mm S<sub>n</sub> = 0-7mm 0-10V 18-30Vdc ANALOGO 500Hz CABLE 2m**

Tipo	Inductivo
Tamaño del Envolvente	18 mm
Largo	55 mm
Montaje	No enrasado
Alcance Nominal	0-7 mm
Alcance Asegurado	0-7 mm
Material Envolvente	<b>Latón niquelado</b>
Alimentación Eléctrica	18-30 Vdc
Tecnología	Salida Analógica de Voltaje
Función de Salida	0 - 10 V
Indicador LED de Alimentación	No
Indicador LED de Operación	Led amarillo


**Características Eléctricas**

Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de Voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	500 Hz
Tiempo de Respuesta	0.5 ms
Protección inversión de polaridad	No
Protección Corto Circuito	Si

**Características Mecánicas**

Temperatura de operación	- 25 °C a + 70 °C
Material cara activa	PBT
Grado de protección	IP67
Conexión	Cable 2m
Sección transversal	5 Ø 3 x 0.34 mm
Número de hilos (polos)	3
Peso	20 gr

## Dimensiones



## Esquema

