

SENSOR INDUCTIVO DIAMETRO 18mm LARGO 79mm S_n = 8mm 10-30Vdc PNP NA+NC 500Hz CONECTOR M12

Tipo	Inductivo
Tamaño del Envoltente	18 mm
Largo	79 mm
Montaje	No enrasado
Alcance Nominal	8 mm
Alcance Asegurado	7.2 mm
Material Envoltente	ACERO INOXIDABLE
Alimentación Eléctrica	10-30 Vdc
Tecnología	PNP
Función de Salida	N.A.+N.C.
Indicador LED de Alimentación	No
Indicador LED de Operación	Led amarillo


Características Eléctricas

Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de Voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	500 Hz
Tiempo de Respuesta	0.5 ms
Protección inversión de polaridad	Si
Protección Corto Circuito	Si

Características Mecánicas

Temperatura de operación	- 25 °C a + 70 °C
Material cara activa	PBT
Grado de protección	IP67
Conexión	Conector M12
Sección transversal	-
Número de hilos (polos)	4
Peso	20 gr

Dimensiones



Esquema

