

**SENSOR INDUCTIVO DIAMETRO 30mm LARGO 55mm RAS Sn = 10mm 10-30Vdc PNP NC 300Hz CABLE 2m**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tipo                          | Inductivo               |
| Tamaño del Envoltente         | 30 mm                   |
| Largo                         | 55 mm                   |
| Montaje                       | Enrasado                |
| Alcance Nominal               | 10 mm                   |
| Alcance Asegurado             | 8 mm                    |
| Material Envoltente           | <b>Acero inoxidable</b> |
| Alimentación Eléctrica        | 10-30 Vdc               |
| Tecnología                    | PNP                     |
| Función de Salida             | N.C.                    |
| Indicador LED de Alimentación | No                      |
| Indicador LED de Operación    | Led amarillo            |


**Características Eléctricas**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Corriente sin carga               | < 10 mA |
| Corriente Máxima                  | 200 mA  |
| Corriente de Sobrecarga           | 220 mA  |
| Caída de Voltaje                  | < 1.5V  |
| Frecuencia de Conmutación         | 300 Hz  |
| Tiempo de Respuesta               | 0.1 ms  |
| Protección inversión de polaridad | Si      |
| Protección Corto Circuito         | Si      |

**Características Mecánicas**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura de operación | - 25 °C a + 70 °C |
| Material cara activa     | PBT               |
| Grado de protección      | IP67              |
| Conexión                 | Cable 2m          |
| Sección transversal      | 5 Ø 3 x 0.34 mm   |
| Número de hilos (polos)  | 3                 |
| Peso                     | 20 gr             |

## Dimensiones



## Esquema

