


## Sensores Inductivos

# I3015NCNM12



### SENSOR INDUCTIVO DIAMETRO 30mm LARGO 78mm S<sub>n</sub> = 15mm 10-30Vdc NPN NC 150Hz CONECTOR M12

Tipo	Inductivo
Tamaño del Envoltente	30 mm
Largo	78 mm
Montaje	No enrasado
Alcance Nominal	15 mm
Alcance Asegurado	12 mm
Material Envoltente	<b>Latón niquelado</b>
Alimentación Eléctrica	10-30 Vdc
Tecnología	NPN
Función de Salida	N.C.
Indicador LED de Alimentación	No
Indicador LED de Operación	Led amarillo

### Características Eléctricas

Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de Voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	150 Hz
Tiempo de Respuesta	1 ms
Protección inversión de polaridad	Si
Protección Corto Circuito	Si


### Características Mecánicas

Temperatura de operación	- 25 °C a + 70 °C
Material cara activa	PBT
Grado de protección	IP67
Conexión	Conector M12
Sección transversal	-
Número de hilos (polos)	3
Peso	20 gr

# Sensores Inductivos

## I3015NCNM12

### Dimensiones



### Esquema

