

SENSOR INDUCTIVO DIAMETRO 30mm LARGO 55mm RAS S_n = 16mm 10-30Vdc PNP NC 150Hz CABLE 2m

Tipo	Inductivo
Tamaño del Envoltente	30 mm
Largo	55 mm
Montaje	Enrasado
Alcance Nominal	16 mm
Alcance Asegurado	14 mm
Material Envoltente	Acero inoxidable
Alimentación Eléctrica	10-30 Vdc
Tecnología	PNP
Función de Salida	N.C.
Indicador LED de Alimentación	No
Indicador LED de Operación	Led amarillo


Características Eléctricas

Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de Voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	150 Hz
Tiempo de Respuesta	0.1 ms
Protección inversión de polaridad	Si
Protección Corto Circuito	Si

Características Mecánicas

Temperatura de operación	- 25 °C a + 70 °C
Material cara activa	PBT
Grado de protección	IP67
Conexión	Cable 2m
Sección transversal	5 Ø 3 x 0.34 mm
Número de hilos (polos)	3
Peso	20 gr

Dimensiones



Esquema

