



**SENSOR INDUCTIVO 40x40x65 RAS Sn = 15mm 10-30Vdc PNP NA+NC 1000Hz CONECTOR M12**

Tipo	Inductivo
Tamaño del Envoltente	40x40x65 mm
Largo	40x40x65 mm
Montaje	Enrasado
Alcance Nominal	15 mm
Alcance Asegurado	12 mm
Material Envoltente	<b>PBT</b>
Alimentación Eléctrica	10-30 Vdc
Tecnología	PNP
Función de Salida	Normalmente abierto y normalmente cerrado (N.A.+N.C.)
Indicador LED de Alimentación	Si
Indicador LED de Operación	Si


**Características Eléctricas**

Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de Voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	1000Hz
Tiempo de Respuesta	0.1 ms
Protección inversión de polaridad	Si
Protección Corto Circuito	Si

**Características Mecánicas**

Temperatura de operación	- 25 °C a + 70 °C
Material cara activa	PBT
Grado de protección	IP67
Conexión	Conector M12
Sección transversal	-
Número de hilos (polos)	4
Peso	20 gr

## Dimensiones



## Esquema

