


Sensores Inductivos

IQ515POCFP



SENSOR INDUCTIVO 40x40x118 RAS S_n = 15mm 10-30Vdc PNP NA+NC 100Hz

Tipo	Inductivo
Tamaño del Envoltente	40x40x118 mm
Largo	40x40x118 mm
Montaje	Enrasado
Alcance Nominal	15 mm
Alcance Asegurado	13.5 mm
Material Envoltente	PBT
Alimentación Eléctrica	10-30 Vdc
Tecnología	PNP
Función de Salida	N.A.+N.C.
Indicador LED de Alimentación	Led verde
Indicador LED de Operación	Led amarillo

Características Eléctricas

Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de Voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	100 Hz
Tiempo de Respuesta	0.1 ms
Protección inversión de polaridad	Si
Protección Corto Circuito	Si


Características Mecánicas

Temperatura de operación	- 25 °C a + 70 °C
Material cara activa	PBT
Grado de protección	IP67
Conexión	Caja de tornillos
Sección transversal	-
Número de hilos (polos)	4
Peso	20 gr

Sensores Inductivos

IQ515POCFP

Dimensiones



Esquema

