

SENSOR INDUCTIVO ANILLO 35x60x20mm S_n = 21mm 10-30Vdc NPN NC 2000Hz CONECTOR M12

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Tipo | Inductivo |
| Tamaño del Envoltente | 35x60x20 mm |
| Largo | 35x60x20 mm |
| Montaje | No enrasado |
| Alcance Nominal | 20 mm |
| Alcance Asegurado | 18 mm |
| Material Envoltente | PBT |
| Alimentación Eléctrica | 10-30 Vdc |
| Tecnología | NPN |
| Función de Salida | N.C. |
| Indicador LED de Alimentación | No |
| Indicador LED de Operación | Led amarillo |


Características Eléctricas

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Corriente sin carga | < 10 mA |
| Corriente Máxima | 200 mA |
| Corriente de Sobrecarga | 220 mA |
| Caída de Voltaje | < 1.5V |
| Frecuencia de Conmutación | 2000 Hz |
| Tiempo de Respuesta | 0.1 ms |
| Protección inversión de polaridad | Si |
| Protección Corto Circuito | Si |

Características Mecánicas

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura de operación | - 25 °C a + 70 °C |
| Material cara activa | PBT |
| Grado de protección | IP67 |
| Conexión | Conector M12 |
| Sección transversal | - |
| Número de hilos (polos) | 3 |
| Peso | 20 gr |

Dimensiones



Esquema

