



#### CONECTOR M12 90° HEMBRA 5PIN SIN CABLE

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tipo                          | M12               |
| Tamaño del Envoltente         | 21x26x32mm        |
| Largo                         | -                 |
| Montaje                       | -                 |
| Alcance Nominal               | -                 |
| Alcance Asegurado             | -                 |
| Material Envoltente           | <b>TPU</b>        |
| Alimentación Eléctrica        | 240 Vac / 300 Vdc |
| Tecnología                    | A.C./D.C.         |
| Función de Salida             | Hembra            |
| Indicador LED de Alimentación | No                |
| Indicador LED de Operación    | No                |

#### Características Eléctricas

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Corriente sin carga               | < 10 mA |
| Corriente Máxima                  | 200 mA  |
| Corriente de Sobrecarga           | 220 mA  |
| Caída de Voltaje                  | < 1.5V  |
| Frecuencia de Conmutación         | -       |
| Tiempo de Respuesta               | 0.1 ms  |
| Protección inversión de polaridad | No      |
| Protección Corto Circuito         | Si      |

#### Características Mecánicas

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Temperatura de operación | - 25 °C a + 70 °C |
| Material cara activa     | -                 |
| Grado de protección      | IP67              |
| Conexión                 | Sin cable         |
| Sección transversal      | -                 |
| Número de hilos (polos)  | 3                 |
| Peso                     | 20 gr             |

## Dimensiones

## Esquema

