## **Sensores Inductivos**

# **M12RH35M**



CONECTOR M12 RECTO HEMBRA 3PIN (HILOS) 5M	
Tipo	M12
Tamaño del Envolvente	12x42mm
Largo	-
Montaje	-
Tecnología	A.C./D.C.
Alcance Nominal	-
Alcance Asegurado	-
Material Envolvente	TPU
Alimentación Eléctrica	240 Vac / 300 Vdc
Tecnología	A.C./D.C.
Función de Salida	Hembra
Indicador LED de Alimentación	No
Indicador LED de Operación	No


Características Eléctricas	
Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	-
Tiempo de Respuesta	0.1 ms
Protección inversión de polaridad	No
Protección corto circuito	Sí

## **Sensores Inductivos**

# **M12RH35M**

Características Mecánicas	
Temperatura	- 25 °C a + 70 °C
Material Cara Activa	-
Grado de protección	IP67
Conexión	Cable 5m
Sección Transversal	5 <sup>-</sup> 3 x 0.15 mm
Polos/Hilos	3
Peso	20 gr

## Dimensiones



## Esquema

